

PURITY C Filterköpfe



Ein Filterkopfsystem für alle Anwendungen

Die PURITY C Filterkopfserie bildet mit ihren vielfältigen Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten die Basis für das PURITY C Filterkartuschensortiment. Wählen Sie zwischen dem Filterkopf, der eine variable Verschnitteinstellung von 0-70% ermöglicht oder einem Filterkopf mit feststehender Verschnitteinstellung von 0 bzw. 30% (jeweils alternativ mit 3/8" oder John-Guest-Anschluss). Das garantiert Ihnen eine optimale Wasserqualität für jede Anwendung (Kaffee- und Espressomaschinen, Vendingautomaten, Kombidämpfer, Backöfen und Cooler).

Ihre Vorteile

- Unterschiedliche Ausführungen der Köpfe für gezielte Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite für einen platzsparenden Einbau
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil
- Einfaches Vorspülen und Entlüften
- Schneller und bequemer Filterwechsel ohne Werkzeuge
- Wasser-Shortcut bei nicht eingesetzter Kartusche
- Flexibles System passend für alle PURITY C Filtergrößen



BRITA Professional Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei



Oder unter <https://professional.brita.net/app>

Mit drei einfachen Handgriffen zu optimiertem Wasser



Spülventil mit komfortablem Schiebemechanismus für alle 0-70% Köpfe

Erhältlich mit zwei Anschlussvarianten G3/8" und JG 8 mm

Zwei Minuten für Ihren neuen Wasserfilter



Um die Filterkartusche auszutauschen, Verriegelungsgriff öffnen. Spülventil betätigen und Filter drucklos machen.

Die Filterkartusche lässt sich zur Entnahme um 90° in der Wandhalterung schwenken. Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen. Schutzkappe der neuen Filterkartusche abziehen. Nächstes Austauschdatum im Datumfeld auf Filterkartusche vermerken.

Filterkartusche senkrecht in den Filterkopf einsetzen, Verriegelungsgriff bis zum Einrasten drehen. Spülventil betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien Ablauf des Wassers spülen - fertig!

KTW
getestet*



* gilt für alle wasserberührenden Materialien

Die Lebensmittellechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

PURITY C Filterköpfe	Bestellnummer			
Filterkopf 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)			
Filterkopf 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1) / 297174 (Pack 20)			
Filterkopf 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1) / 1013633 (Pack 20)			
Filterkopf 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")	1023325 (Pack 1)			
PURITY C Filterkopfsatz III 0-70% (Filterkopf G 3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937			
Zubehör	Bestellnummer			
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Rückflussverhinderer G3/8"	1000639 (Pack 3)			
Rückflussverhinderer JG8	292069 (Pack 1)			
PURITY C Filterköpfe	Durchmesser	Anschluss	Länge	Bestellnummer
Schläuche/Anschlussmodule ohne Bogen	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
Schläuche/Anschlussmodule mit Bogen	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" - 3/4" Bgn	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" Bgn	1,5 m	1007724
Bögen	DN 8	3/8" - 3/8" Bgn	1,5 m	1007722
	-	3/4" Bgn	-	315648
	-	3/8" Bgn	-	1007740
Absperrhähne	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" mit integriertem Rückflussverhinderer	-	1007745
	-	3/8" Innengewinde - 3/4" Außengewinde	-	1000898
Reduziersets	-	3/4" Innengewinde - 3/8" Außengewinde	-	364600
	-	3/8" Innengewinde - 3/8" Außengewinde	-	
Eingangsschlauch DN 8, 3/8" - 3/8" Absperrhahn	DN 8	3/8" - 3/8" Absperrhahn inkl. Rückflussverhinderer	1,5 m	1007730
Eingangsschlauch DN 13, 3/4" - 1" Absperrhahn	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Schlauchset I Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Schlauchset II Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Schlauchset III Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x u. Bgn)	2,0 m	1007735
Anmerkungen	¹ Für Cooler ² Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten			³ Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen ⁴ Kann ausschließlich mit PURITY C Steam Filterkartuschen betrieben werden

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA Recyclingprogramm

Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der BRITA Unternehmensphilosophie. Bereits 1992 haben wir als erstes Unternehmen in unserer Branche ein Recyclingprogramm für unsere Filterkartuschen entwickelt. In unserer Recyclinganlage in Taunusstein recyceln wir unsere Professional- und Haushalts-Kartuschen. So gelangen je nach Kartusche zwischen 80-99 % der Komponenten zurück in den Wertstoffkreislauf.



Erfahren Sie mehr über das BRITA-Recyclingprogramm:
brita.net/recycling-professional